



### BALLOREX Venturi FODRV без дренажа

- условное давление:  $P_u$  25 бар;
- диапазон допустимых значений рабочей температуры:  $-20 \dots 135 \text{ }^\circ\text{C}$
- соединение: резьбовое

Ду, мм	Расход, м <sup>3</sup> /час	Kvs диафрагмы, м <sup>3</sup> /ч	Kvs клапана, м <sup>3</sup> /ч	Артикул	Цена, евро с НДС
15	0,010-0,074	0,359	0,63	4350000L-001003	По запросу
15	0,062-0,148	0,746	1,62	4350000S-001003	По запросу
15	0,138-0,325	1,56	2,49	4350000H-001003	По запросу
20	0,062-0,148	0,746	1,43	4450000L-001003	По запросу
20	0,138-0,325	1,56	2,82	4450000S-001003	По запросу
20	0,258-0,603	2,95	5,72	4450000H-001003	По запросу
25	0,258-0,603	2,95	7,54	4550000S-001003	По запросу
25	0,54-1,25	6,01	12,1	4550000H-001003	По запросу
32	0,54-1,25	6,01	13,2	4650000H-001003	По запросу
40	0,81-1,88	9,2	22,0	4750000H-001003	По запросу
50	1,52-3,51	17,1	36,0	4850000H-001003	По запросу


### BALLOREX Venturi DRV



- условное давление:  $P_u$  25 бар;
- диапазон допустимых значений рабочей температуры:  $-20 \dots 135 \text{ }^\circ\text{C}$
- соединение: резьбовое

Ду, мм	Присоединительный размер	Kvs клапана, м <sup>3</sup> /ч	Артикул	Цена, евро с НДС
15	G 1/2"	1,62	4350010L-001003	По запросу
		2,11	4350010S-001003	По запросу
20	G 3/4"	4,26	4450010L-001003	По запросу
		4,81	4450010S-001003	По запросу
25	G 1"	9,94	4550010S-001003	По запросу
32	G 1 1/4"	13,3	4650010S-001003	По запросу
40	G 1 1/2"	23,3	4750010S-001003	По запросу
50	G 2"	35,3	4850010S-001003	По запросу

### Теплоизоляционная скорлупа



Ду, мм	Наименование	Цена, евро с НДС
15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX Venturi	По запросу
20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX Venturi	По запросу
25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX Venturi	По запросу
32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX Venturi	По запросу
40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX Venturi	По запросу
50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX Venturi	По запросу